

Art.nr. 9120 WTV Vet/slib afscheider

Eenvoudig binnen bestaande situaties te plaatsen door plaatselijk installatiebedrijf

Onderstaande vet/slib afscheider is geplaatst in achterliggende kast van spoeltafel.
Kan ook geplaatst worden naast spoeltafel

Voorkom verstoppingen door lozing van met vetten verontreinigd spoelwater

Informeer ook naar de door gemeente opgestelde regels voor lozing op het gemeentelijk riool



Type:	WPE 0,7 CG
Materiaal:	DDPE zwart 100% bestand tegen vetzuren
Capaciteit:	Ca 0,7 liter per seconde
Inhoud slibopvang:	50 liter
Inhoud totaal:	130 liter
Afmetingen:	LxBxH = 900x450x500 mm (uitwendig)
Temperatuur:	Maximaal 75 °C
Constructie:	Enkelwandig, uitwendig versterkt met stalen profielen opgenomen in de kunststofconstructie
Uitvoering:	Vrije opstelling
Opbouwhoogte:	Hoote invoer 400 mm, hoogte uitvoer 360 mm
Deksel:	1x Gekneveld
Aansluiting:	2x40 mm of 2x50 mm in / uit
Norm:	Volgens NEN 7087 kwaliteitsverklaring volgens lozingsvoorschriften