

Art.nr. 8515 Dompellift RVS

Het dompellift systeem is in verschillende uitvoeringen leverbaar. Kan compleet met dompelketel geleverd worden of binnen bestaande situaties geplaatst. Plaatsing is mogelijk met een voetframe, tafel- of wandbevestiging.

De dompeling geschiedt middels het overhalen van een hendel, die gekoppeld is met een trek- / duwkabel en verbonden wordt met een uniek hefboomsysteem, waaraan de kaars of dipper wordt bevestigd.

Het in de dompelketel geplaatste overloopsysteem zorgt ervoor dat dompelwas steeds op hetzelfde niveau blijft. Hierdoor dompelt men eenvoudig gelijkmatige kaarsen.

Het kaarsen dompelen kan via dit systeem zowel staand als zittend (rolstoel) worden uitgevoerd.

Speciale aanpassingen zijn altijd mogelijk binnen dit systeem.

Compleet uitgevoerd model met dompellift, automatisch overloopsysteem en dompelketel. Geplaatst op een voetframe.



Optioneel dubbele bevestigingsklem voor twee fakkelstokken.

Dompellift met automatische overloop geplaatst op een New Line Werktafel.



Automatische overloop geplaatst in een DCM 60 dompelketel.



Bij te bestellen artikelen:

- Art.nr. 8515.01 Dompellift Voetframe RVS
- Art.nr. 8515.02 Dompellift geleidingsstang met fakkelstok klem
- Art.nr. 8515.03 Dompellift wandbeugel RVS
- Art.nr. 8601 Smeltketel DCM 60
- Art.nr. 7102 t/m 7104 Fakkelstokken (div. afmetingen)
- Art.nr. 8411 / 8412 Dompelaar RVS normaal (div. aantal kaarsen)
- Art.nr. 8411.1 / 8412.1 Dompelaar RVS lang (div. aantal kaarsen)