

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1 Productidentificatie

Artikelnummer/ Productnaam	Kleurpigmenten voor kaarsen 3302 - 3956
----------------------------	--

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Algemeen gebruik	Inkleuring van koolwaterstoffen, wassen, oliën en vetten
------------------	--

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Identificatie van de onderneming	
Naam	SELLACQ-Holland
Straat	Morseweg 1
Plaats	8503 AH JOURE
Telefoon	0513 499657
E-mail	info@sellacq-holland.nl

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

Telefoon	0513 499657
----------	-------------

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Classificering conform EG-verordening 1272/2008 (CLP)

2.2 Etiketteringselementen

Gevaren	---
Gevarenaanduidingen (CLP)	geen aanduiding
Voorzorgsmaatregelen (CLP)	---
Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering	---

Bijzondere aanduiding van bepaalde preparaten

2.3 Andere gevaren

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1 Stoffen

Mengsel van wassen, kleurmiddelen en additieven

3.2 Mengsels

Gevaarlijke bestanddelen

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Algemene informatie	Bij onwelheid een arts raadplegen.
Na inhalatie	Breng slachtoffer in frisse lucht. Bij klachten arts raadplegen.
Huidcontact	Goed wassen met water en zeep.
Oogcontact	Onmiddellijk ogen met geopend ooglid 10 tot 15 minuten met stromend water spoelen. Bij aanhoudende irritatie arts raadplegen.
Ingestie	GEEN braken opwekken. Onmiddellijk mond spoelen en veel water drinken. In geval van klachten arts raadplegen.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Symptomen	---
-----------	-----

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Aanwijzingen voor de arts	---
---------------------------	-----

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen	Kooldioxide , watersproeistraal , bluspoeder , schuim.
Ongeschikte blusmiddelen	Sterke waterstraal

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Mogelijke verbrandingsproducten	stikstofoxide (NOx), koolmonoxide en kooldioxide
---------------------------------	--

5.3 Advies voor brandweerlieden

Speciale bescherming bij de brandbestrijding	Beschermende ademhalingsapparatuur met perslucht dragen.
Aanvullende informatie	Bluswater niet in de riolering of oppervlaktewater laten lopen. Het binnendringen van bluswater in oppervlaktewateren en grondwater vermijden. Vrijkomend bluswater opvangen en niet op het riool of in oppervlakte- of grondwater lozen.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Stofontwikkeling vermijden. Stof niet inademen. Bij het ontstaan van stof, stofmasker dragen. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken. Aanraking met de ogen, de huid en kleding vermijden.

6.2 milieuvoorzorgsmaatregelen

Niet in riolering en/of grond water en/of open water lozen. Het binnenbrengen in het milieu moet vermeden worden.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Gemorst product met veger en blik opnemen. Stofvorming voorkomen. Industriële stofzuiger ter voorkoming van stofvorming aanbevolen. Vervuilde gedeelten met huishoudelijk schoonmaakmiddel reinigen.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Persoonlijke bescherming: zie rubriek 8, Afvalverwijdering: zie rubriek 13

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Maatregelen in verband met veilig hanteren	Contact met ogen en huid vermijden. Op de werkplaats niet eten, drinken, roken en snuiven. Voor voldoende ventilatie en/of afzuiging in de werkruimtes zorgen. Stofontwikkeling vermijden.
--	--

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Eisen aan opslagruimte en verpakking	Afstand houden tot ontvlambare en warmtebronnen. Koel en droog bewaren. Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. Tegen zonlicht beschermen.
Opslagklasse	11

7.3 Specifiek eindgebruik

Algemeen gebruik	Inkleuring van koolwaterstoffen, wassen, oliën en vetten
------------------	--

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1 Controleparameters

Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes				
AUS	-	TWA	2,000	mg/m ³
Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes				
BEL	-	TWA	2,000	mg/m ³
Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes				
CAN	Ontario/ Q	TWA	2,000	mg/m ³
Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes				
CHE	-	TWA	2,000	mg/m ³
Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes				
CHN	-	TWA	2,000	mg/m ³
Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes				
CHN	-	ST = Grenswaarde voor kortstondige	4,000	mg/m ³
Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes				
DNK	-	TWA	2,000	mg/m ³
Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes				
DNK	-	ST = Grenswaarde voor kortstondige	4,000	mg/m ³
Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes				
ESP	-	TWA	2,000	mg/m ³
Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes				
FIN	-	TWA	1,000	mg/m ³
Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes				
FRA	-	TWA	2,000	mg/m ³
Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes				
GBR	-	TWA	2,000	mg/m ³
Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes				

volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Artikelnummer/ Productnaam : **516**

Versie/ Datum van uitgave:

5 / 18.04.2023

Datum van drukken
Pagina

18.04.2023
4 van 9

GBR	-	ST = Grenswaarde voor kortstondige	6,000	mg/m ³
Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes				
IRL	-	TWA	2,000	mg/m ³
Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes				
IRL	-	ST = Grenswaarde voor kortstondige	6,000	mg/m ³
Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes				
KOR	-	TWA	2,000	mg/m ³
Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes				
NOR	-	TWA	2,000	mg/m ³
Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes				
NZL	-	TWA	2,000	mg/m ³
Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes				
POL	-	TWA	2,000	mg/m ³
Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes				
ROU	-	TWA	2,000	mg/m ³
Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes				
ROU	-	ST = Grenswaarde voor kortstondige	6,000	mg/m ³
Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes				
SGP	-	TWA	2,000	mg/m ³
Paraffin waxes and Hydrocarbon waxes				
USA	NIOSH	NIOSH REL	2,000	mg/m ³

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Bescherming van de ademhaling	Bij juist gebruik en onder normale omstandigheden is een middel ter bescherming van de ademhaling niet nodig. Zorgen voor goede ventilatie van de werkruimte en/of afzuiginstallatie in werkplaats. Bij vorming van stof, stofmasker dragen.
Handbescherming	Draag geschikte handschoenen.- volgens DIN-/EN-normen EN 420, EN 388 en EN 374 deel 1,3
Oogbescherming	Veiligheidsbril volgens EN 166.
Lichaamsbescherming	Geschikte beschermingskleding en -schoenen dragen.
Beschermende en hygiënische maatregelen	Verwijderd houden van eet- en drinkwaren. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Voor werkpauze en werkeinde handen wassen. Verontreinigde kleding wassen alvorens opnieuw te gebruiken.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1 informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Vorm	geen aanduiding		
Kleur	---		
Geur	karacteristiek		
Belangrijke informatie met betrekking tot de gezondheid, de veiligheid en het milieu			
Beginkookpunt en kooktraject	130 °C		
Smelt-/vriespunt	60 °C	60 °C	
Vlampunt	150 °C		
Ontstekingstemperatuur	> 200 °C		
Oplosbaarheid	Het product is in water zwaar oplosbaar.		
Dampdruk	niet bepaald	---	---
Dichtheid en/of relatieve dichtheid	niet beplaad	---	---
Bulkdichtheid	---	---	
Dynamische viscositeit	---	---	---
Kinematische viscositeit	0 m ² /s	---	---
Onderste explosiegrens	---		
Bovenste ontploffingsgrens	---		
Uilooptijd 4mm (DIN)	niet bepaald		
PH			---
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water	---		---

9.2 Overige informatie

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1 Reactiviteit

Niet reactief

10.2 Chemische stabiliteit

Het product is onder normale opslagomstandigheden stabiel.

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

10.4 Te vermijden omstandigheden

Stofontwikkeling vermijden. Stofafzetting vermijden. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken. Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

sterke zuren en basen, sterke oxidatiemiddelen

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

In geval van brand is de vorming van gevaarlijke dampen mogelijk. In geval van brand kan ontstaan: stikstofoxide (NO_x), koolmonoxide en kooldioxide

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1 Informatie over toxicologische effecten

Algemene opmerkingen

Met het mengsel zijn geen toxicologische tests uitgevoerd.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1 Toxiciteit

Aquatotoxiciteit

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Beoordelingstekst	---
Eliminatiegraad	---
Analysemethode	---

12.3 Mogelijke bioaccumulatie

12.4 Mobiliteit in de bodem

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

12.6 Andere schadelijke effecten

De ecotoxicologische eigenschappen van dit mengsel zijn bepaald door de ecotoxicologische eigenschappen van de afzonderlijke componenten (zie rubriek 3).

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

<u>Product</u> Aanbeveling	Afvalverwerking volgens nationale of regionale wetgeving. Het binnenbrengen in het milieu moet vermeden worden.
<u>Verpakking</u> Aanbeveling	Afvalverwerking volgens nationale of regionale wetgeving. Niet vervuilde en volledig lege verpakkingen kunnen nogmaals gebruikt worden. Vervuilde verpakkingen moeten zoals de oorspronkelijke inhoud behandeld worden.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

14.1 VN-nummer

ADR, IATA, IMDG ---

14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Benaming van het goed: ADR/RID ---

Juiste technische naam: IATA-DGR ---

Juiste technische naam: IMDG ---

14.3 Transportgevaarenklasse(n)

Klasse ADR/RID ---

Code: ADR/RID ---

Klasse IATA-DGR ---

Subrisk IATA-DGR ---

Klasse IMDG ---

Subrisk IMDG ---

14.4 Verpakkingsgroep

ADR, IATA, IMDG Geen Verpakking als gevaarlijke stof noodzakelijk

14.5 Milieugevaren

Marine Pollutant -
 IMDG ---

EmS nummer ---

Stowage and segregation ---

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code

Verdere informatie

EQ ---

Beperkte hoeveelheden ---

Speciale voorschriften ---

Tunnelbeperking ---

Transportcategorie ---

Gevaarnummer ---

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens de transportwetgeving.

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Nationale voorschriften

Duitsland

Opslagklasse	11
Water risico klasse	1
Storingsverordening	---
Informatie over werkplaatsbeperking	Er zijn geen speciale maatregelen noodzakelijk.

15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling

Chemischeveiligheidsbeoordeling	Met het mengsel/ stof is geen stofveiligheidsbeoordeling uitgevoerd.
---------------------------------	--

RUBRIEK 16: Overige informatie

Gevarenaanduidingen (CLP)

geen aanduiding

Reden van de laatste
 veranderingen

Algemene vernieuwingen

Afkortingen en acroniemen

---	geen gegevens, niet bepaald of niet toepasbaar
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Verordening (EU) nr.1907/2006), (registratie, evaluatie en toelating van chemische stoffen).
OECD	Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)
LD50	Median lethal dose
LC50	Median lethal concentration
EC50	Median effective dose
IC50	Median inhibitory concentration
VCI	Verband der chemischen Industrie
CAS	Chemical Abstract Service
EINECS	European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Europese lijst van bestaande commerciële [chemische] stoffen)
ELINCS	European List of Notified Chemical Substances (Europese lijst van bekendgemaakte chemische stoffen)
NLP	No Longer Polymers (NLP-lijst)
CLP	Regulation (EC) No 1272/2008 on Classification, Labelling and Packaging (wijze van indeling, kenmerking en etikettering van chemische stoffen en preparaten)
EG	Europese Gemeenschap
WGK	Watergevarenklasse (volgens AwSV, bijlage 1 (5.2))
AGW	(MAC-waarde) Maximaal Aanvaarde Concentratie van een schadelijke stof
ADR	Accord Européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg)
RID	Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (International Rule for Transport of Dangerous Substances by Railway)
IATA	International Air Transport Association
IMDG	International Maritime Dangerous Goods
MARPOL	Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen (MARine POLLution)
EmS	Emergency Schedules