




Art. 8669 SH Duo Smeltketel RVS

Volledig RVS smeltketel voor het au-bain-marie smelten van paraffine.

De SH Duo is uitgevoerd met moderne verwarmingstechniek, dubbelwandig en isolatie rondom dat resulteert in een zeer laag energieverbruik.

Voorzien van een regelbare thermostaat, droogkookbeveiliging en een extra lang snoer.

Meerdere inlegplaten verkrijgbaar. Optioneel ook leverbaar met (zwenk)wielen.



Rechtsboven: de techniek is volledig weg-gewerkt wat de ketel zeer duurzaam maakt.

Rechtsonder: meerdere indelingen zijn mogelijk.

Bij te bestellen artikelen:


8669.1	Inlegplaat 4 gaats SH Duo
8669.2	Inlegplaat 1 gaats SH Duo
8437.6	Dompelbus $\varnothing 250 \times 600$ mm van 47 liter
8437.7	Deksel RVS dompelbus $\varnothing 250$ mm
8436	Kleurdompelbus $\varnothing 110 \times 450$ mm van 4,5L
8436.01	Deksel RVS kleurbus $\varnothing 110$ mm

	Extern:	Intern:
Lengte:	680 mm	600 mm
Breedte:	370 mm	300 mm
Hoogte:	680 mm	590 mm
Inhoud waterbak:		ca. 100 liter

Aansluitwaarde:	1000 Watt / 230 Volt
Beveiliging oververhitting:	Ja
Rondom geïsoleerd:	Ja
Thermostaat instelling:	30 - 90 °C

Art. 8669 SH Duo melting tank stainless

Fully stainless steel melting kettle for au-bain-marie melting of paraffin. The SH Duo is equipped with modern heating technology, double-walled, and surrounded by insulation material, resulting in very low energy consumption. Fitted with an adjustable thermostat, dry-boil protection, and an extra-long power cord. Multiple insert plates available. Optionally also available with (swivel) wheels.



Above: The technology is completely concealed, making the kettle very durable.

Right: Multiple configurations are possible.

Parts to order separately:

- 8669.1 Insertion plate 4 holes SH Duo
- 8669.2 Insertion plate 1 hole SH Duo
- 8437.6 Immersion tube $\varnothing 25 \times 600$ mm van 47 liter
- 8437.7 Lid cover RVS immersion tube $\varnothing 25$ mm
- 8436 Colour immersion tube $\varnothing 110 \times 450$ mm van 4,5L
- 8436.01 Colour lid RVS colour spray $\varnothing 110$ mm

	External:	Internal:		
Length:	680 mm	600 mm	Power requirements:	1000 Watt / 230 Volt
Breadth:	370 mm	300 mm	Overheating security:	Yes
Height:	680 mm	590 mm	Full insulation:	Yes
Container capacity:	ca. 100 liter		Thermostart setting:	30 - 90 °C